

4 ANNI DI GARANZIA
4 YEARS WARRANTY

DSo24
PLAFONIERA A RIFLESSIONE

MADE in ITALY





DS024

La nostra ricerca, attraverso un innovativo concetto di luce, ha sviluppato la ***DS024*** allo scopo di valorizzare e migliorare le condizioni di vita e di lavoro negli uffici. La luce si fonde con lo spazio e ne descrive l'architettura, sino a diventare un supporto multidimensionale luminoso. Tale concetto si basa sulla combinazione di illuminazione indiretta nell'atmosfera in cui è applicata. La visione e la percezione del prodotto e della luce assumono un valore semantico di tessitura dello spazio luminoso.

La DS024 si presenta come una superficie luminosa perfettamente uniforme a bassa luminanza, e, al tempo stesso, con un grande flusso luminoso sufficiente a fornire un'illuminazione adeguata per ambienti professionali e/o domestici. La ***DS024*** segna un cambiamento di paradigma nell'uso dei corpi illuminanti per ufficio.

Our research, through an innovative light concept, developed the DS024 in order to enhance and improve the conditions of life and work in offices. The light melts with the space and describes the architecture, to become a multi-dimensional light support. This concept is based on a combination of indirect lighting in the atmosphere in which it is applied. The vision and the perception of the product and take a semantic value of the light texture of the space bright. The DS024 is presented as a luminous surface perfectly uniform low luminance, and, at the same time, with a large luminous flux sufficient to provide adequate lighting for professional and / or domestic use. The DS024 marks a paradigm shift in the use of lighting for office.

Modello Item	W W	Int. luminosa Lumen	nr. LED* nr. LED*	Kg** Kg**	Dimensioni Dimensions	Può sostituire Can replace
DS024_45	45	7650lm	192	2,60kg	595x595x40mm	4x18 a neon
DS024_60	60	10200lm	192	2,60kg	595x595x40mm	n°2 4x18 a neon
DS024_80	80	13600lm	288	4,00kg	595x1190x40mm	//
DS024_120	120	20400lm	384	5,50kg	1190x1190x40mm	//
DS024_180	180	30600lm	576	5,50kg	1190x1190x40mm	//

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1.
Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforme al gruppo di rischio esente RG=0, norma IEC 62471.
Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1
Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforms to the group of risk-free RG=0, IEC 62471.

IK08

* Tale valore può subire delle variazione senza preavviso, pertanto vi invitamo a chiedere conferma in fase di ordine.
** +/- 5%.


Struttura: Body:	Realizzata in alluminio a basso contenuto di rame; Realized in aluminum with low copper content:
Alimentazione: In power source:	110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 CLASSE I e II+T; 110-270Vac, 94% efficiency, PFC> 0,95, IP65, CLASS I and II+T ;
Temp. di colore: Color temp.re:	5000K (a scelta: 3000, 4000K); 5000K (choice: 3000, 4000K);
Montaggio: Mounting:	Ad incasso in quadrotto 60x60cm (Oppure a plafone con l'utilizzo dell'OpSP). Recessed in to square 60x60cm (Or surface mounted with the use of OpSP).
Sicurezza fotobiologica: Photobiological safety:	Conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. Conforms to the group of risk-free RG0, IEC 62471.
Pannello interno: Panel:	In tecnopolimero , IK05; In polymer, IK05;
Efficienza LED: Efficiency LED:	170lm/W minimo garantito a 85°; 170lm/W guaranteed minimum at 85°;

OPZIONI - OPTIONS
OpLUCO, OpCE1, OpSP
OpDALI, OpINLUX

Colori Struttura disponibile
Body Colours available

Grigio	Grigio Antr.	Bianco
Grey	Grey Anthra.	White

ALCUNE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
Some Photometric now available





DIMENSIONI
Dimensions

