DS025
PLAFONIERA A RIFLESSIONE



4 *ANNI DI GARANZIA*
4 YEARS WARRANTY

MADE *in* ITALY

DS025

Le *DS025* sono plafoniere a led nate da un'evoluzione delle *DS024* . Le *DS025* sono state ideate per ampliare la gamma dalla IBC di plafoniere a riflessione per dare maggiore scelta ai propri clienti. Le DS025 sono costituite da blocchi luminosi di numero e dimensioni diverse (quadrata e rettangolare) che permettono un utilizzo sia ad incasso (60x60cm , etc...), sia a sospensione/plafone. Oltre all'aspetto estetico, i movimenti delle onde del profilato permettono un'eccellente diffusione della luce riflettendola perfettamente.

The *DS025 LED* ceiling lights are born from an evolution of *DS024*. The *DS025* are designed to expand the range of from IBC reflective ceiling to give greater choice to our clients. The *DS025* consist of bright blocks of different numbers and dimesions (square and rectangular) that let to use both built-in (60x60cm, etc ...) and is suspended /ceiling. In addition to the aesthetic aspect, the movement of the profiled waves allow excellent diffusion of the light reflecting it perfectly.

Modello Item	W W	Int. luminosa Lumen	nr. LED* nr. LED*	Kg** Kg**	Dimensione Dimensions	Può sostituire Can replace
DS025_30	30	5250lm	96	2,20kg	60x60x6,5	4x18 a neon
DS025_30_2	30	5250lm	96	0,90kg	30x60x6,5	2x36 a neon
DS025_60	60	10500lm	192	3,80kg	60x60x6,5	//
DS025_60_2	60	10500lm	192	2,70kg	30x120x6,5	2x58 a neon
DS025_90	90	15750lm	288	2,60kg	30x165x6,5	//

OPZIONI - OPTIONS
OpLUCO, OpCE1, OpSP
OpDALI, OpINLUX


Struttura: Realizzata in alluminio a basso contenuto di rame;
Body: Realized in aluminum with low copper content:

Alimentazione: 110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 CLASSE I e II+T;
In power source: 110-270Vac, 94% efficiency, PFC> 0,95, IP65, CLASS I and II+T ;

Temp. di colore: 5000K (a scelta: 3000, 4000K);
Color temp.re: 5000K (choice: 3000, 4000K);

Efficienza LED: 170lm/W minimo garantito a 85°;
Efficiency LED: 170lm/W guaranteed minimum at 85°;

ALCUNE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
Some Photometric now available



Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1.
Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforme al gruppo di rischio esente RG=0, norma IEC 62471.
Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1
Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforms to the group of risk-free RG=0, IEC 62471.

IK08

* Tale valore può subire delle variazione senza preavviso, pertanto vi invitamo a chiedere conferma in fase di ordine.
** +/- 5%.