DS028



MADE in ITALY





DS028


Le *DS028* sono plafoniere a led stagne IP65. Le ***DS028*** sono ideali per l'illuminazione di parcheggi, magazzini, zone esterne, zone commerciali, etc... La struttura in Policarbonato, resistente al calore ed altamente resistente agli urti, ne permette l'uso anche in ambienti particolarmente difficili.

The DS028 are ceiling ledlights watertproof (IP65) LED. The DS028 are ideal for the illumination of parking areas, warehouses, outside areas, commercial lights, etc ... The polycarbonate structure, heat-resistant and highly impact-resistant, allows a use in harsh environments.

Modello Item	W W	Int. luminosa Lumen	nr. LED* nr. LED*	Kg* Kg*	Dimensioni Dimensions
DS028_15	15	2625lm	48	0,70kg	662x66x90mm
DS028_30	30	5250lm	96	1,50kg	1260x66x90mm
DS028_55	55	9625lm	192	1,90kg	1565x66x90mm

Struttura: Body:	Realizzata in PC/PC; PC/PC;
Alimentazione: Input power source:	110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP54 a scelta anche IP65, CLASSE I e II+T; 110-270Vac, 94% efficiency, PFC> 0,95, IP54 optionally IP65, CLASS I and II+T ;
Temperatura di colore: Color temperature:	5000K (a scelta: 3000, 4000K); 5000K (choice: 3000, 4000K);
Efficienza LED: Efficiency LED:	175lm/watt; 175lm/watt;

ALCUNE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
Some Photometric now available



OPZIONI - OPTIONS
OpLUCO, OpCE1,
OpDALI, OpINLUX

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1. **Direttive:** 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforme al gruppo di rischio esente RG=0, norma IEC 62471.

Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1
Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforms to the group of risk-free RG=0, IEC 62471.

IK08

* Tale valore può subire delle variazione senza preavviso, pertanto vi invitamo a chiedere conferma in fase di ordine.
** +/- 5%.